




2504 ミニオン R

Mignon R

| 取扱説明書 |

ミニオン R | 組み立て方法

1. パーツを確認する 写真と下記のパーツがセットされているか確認します。





CAUTION!

設置・撤収時ご注意




テント設置は設置時・撤収時に発生しやすいため、設置時は設置・撤収は長めを覚えておくことが必要です。
テント設置は、スラックロックの締め込みやペグダウンはもろもろ、張綱の取付けなどすべての工程が完了した状態で再度取付けられています。

ポール配置

ポール アウトラインレイアウト



2. ポールの組み立て



上記の「ポール配置」図のようにポールを敷いていきます。

【a-1】「ポールA」、「ポールB」を十字に敷いた後、【a-2】「ポールC」を敷きます。その際、各ポールを敷くように一冊下の部【a-3】(張綱)は折り曲げたまいます。



3. 内幕を吊り下げる




組み立てたポールの中に内幕を吊り、内幕に取り付けられたフック(10箇所)を、**a-1**の裏上部の裏に引っ掛けていきます。

4. 幕体をかぶせる




幕体をかぶせ、内側にある**b-1**マジックテープ(4箇所)をポールに取り付けたフックの上に寄せ付け、固定します。

5. テントを立ち上げ固定する



ポールの一番下の部(4箇所)**b-3**をそれぞれ裏が、テントを立ち上げます。ポール固定用テープと内幕調整テープを、各ポールの先端にある**b-2**石穴に取り付け幕体の裾にあるラダーロック(8箇所)を幕体の裾に張り出します。その後、すべてのテープと調整テープを順次固定して、完成です。
*幕フリップの調整方法については裏面の説明をご覧ください。



6-1. キャンプビー(ひさし)をつくる



出入口を覆い出しキャンピーをつくる際は、張り出しポールを使い幕体がたるまないように調整が必要です。

6-2. 雨天時のご注意



雨天の際は、キャンピーに雨水がたまるないようにロープで隙間を作ってください。

窓フリップの開閉方法



1. スリーブにポールを通す



窓フリップの両サイドにあるファスナーを開き、窓フリップの内側下方にあるスリーブにポールを通します。

2. ポールをハトメに差す



ポールが窓フリップの中央にあるように調節し、**b-3**の両端をハトメ(2箇所)に差し込み完成です。

窓フリップを開ける場合

窓フリップを開ける場合は、ポールの先端をハトメからはずして、上向きにします。窓フリップのサイドにあるマジックテープでポールを固定してファスナーを開きます。



Ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campai.jp>

お問い合わせ: 0800-800-7120 (通話料無料) 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」に併せてお送りいたします。

OGAWA